

Wieża podporowa S10 – zestawienie elementów w zależności od wysokości wieży

Symbol	A0070010	e511206	A0040100	A0041050	A0042125	A0040000	Waga wieży [kg]
Ciężar [kg]	4,70	4,44	17,40	7,70	2,50	0,10	
Nazwa Wys. wieży [m]	Głowica regulowana	Podstawka regulowana	Rama podstawy	Rama podstawowa	Stężenie pionowe	Zabezpiecz Transport.	
4,76 -5,31	4	4	2	16	16	4	235
5,26 -5,81	4	4	2	18	18	4	255
5,76 -6,31	4	4	2	20	20	4	276
6,26 -6,81	4	4	2	22	22	4	296
6,76 -7,31	4	4	2	24	24	4	317
7,26 -7,81	4	4	2	26	26	4	337
7,76 -8,31	4	4	2	28	28	4	357
8,26 -8,81	4	4	2	30	30	4	378
8,76 -9,31	4	4	2	32	32	4	398
9,26 -9,81	4	4	2	34	34	4	419
9,76 -10,31	4	4	2	36	36	4	439
10,26 -10,81	4	4	2	38	38	4	459
10,76 -11,31	4	4	2	40	40	4	480
11,26 -11,81	4	4	2	42	42	4	500
11,76 -12,31	4	4	2	44	44	4	521
12,26 -12,81	4	4	2	46	46	4	541
12,76 -13,31	4	4	2	48	48	4	561
13,26 -13,81	4	4	2	50	50	4	582
13,76 -14,31	4	4	2	52	52	4	602
14,26 -14,81	4	4	2	54	54	4	623
14,76 -15,31	4	4	2	56	56	4	643
15,26 -15,81	4	4	2	58	58	4	663
15,76 -16,31	4	4	2	60	60	4	684
16,26 -16,81	4	4	2	62	62	4	704
16,76 -17,31	4	4	2	64	64	4	725
17,26 -17,81	4	4	2	66	66	4	745
17,76 -18,31	4	4	2	68	68	4	765
18,26 -18,81	4	4	2	70	70	4	786
18,76 -19,31	4	4	2	72	72	4	806
19,26 -19,81	4	4	2	74	74	4	827
19,76 -20,31	4	4	2	76	76	4	847
20,26 -20,81	4	4	2	78	78	4	867